


Polymorphisme (2)



 NomComplet peut être utilisé à la place de Nom



ESSI-Université de Nice Sophia Antipolis

Polymorphisme (1)

Question

- Reprenons l'exemple de la classe Etudiant qui hérite de classe Personne. Soit une méthode getNom() de Personne qui est redéfinie dans Etudiant
- quelle méthode getNom() sera exécutée dans le code suivant, celle de Personne ou celle de Etudiant?

```
Personne a =new Etudiant(5); // a est un objet de la classe a.getNom(); Etudiant mais il est déclaré de la classe Personne
```

 la méthode appelée <u>ne dépend que du type réel</u> (Etudiant) de l'objet a et pas du type déclaré (ici Personne)

méthode de la classe Etudiant qui sera exécutée


Richard Grin Univ. Nice Sophia Antipolis Karima Boudaoud IUT GTR -Sophia Antipolis 2

Exemple (1)


Exemple (2)

```
for (int i = 0; i < 4; i++) {
  System.out.println(noms[i].getNom());
                                                 NomComplet
                                                 getNom()
noms
                                            getNom()
                                       NomComplet
                                        getNom()
                                NomComplet
                                 getNom()
                        ESSI-Université de Nice Sophia
                               Antipolis
```

Autre exemple (1)







Polymorphisme

- même code d'invocation de getNom()
 - √ toujours sur un objet déclaré de type Nom.

```
System.out.println(noms[i].getNom());
```

- appliqué aux objets de types différents...
 - ✓ on a un effet différent selon le constructeur appelè
 - new NomComplet(...) ou new Nom(...)



ESSI-Université de Nice Sophia

Autre exemple (2)

```
public class Polymorph {
  void prnt() {
      System.out.println("poly");
public class MonomorphA extends Polymorph {
  void prnt() {
      System.out.println("type A");
public class MonomorphB extends Polymorph {
  void prnt() {
      System.out.println("type B");
                    ESSI-Université de Nice Sophia
```

Autre exemple (3)




ESSI-Université de Nice Sophia Antipolis 9

Polymorphisme (2)

OUpcasting


- faire passer une classe dérivée pour sa superclasse
- sans risque
 - toute méthode de la super-classe est aussi une méthode de la classe dérivée (par définition)





ESSI-Université de Nice Sophia Antipolis





Polymorphisme (3)

OComment déterminer la méthode approprie

- pendant la compilation
 - ✓ le compilateur se base sur le type déclaré
 - exemple
 Polymorph pm;
- pendant l'exécution
 - ✓ la JVM se base sur le type *réel* de l'objet qui reçoit l'invocation
 - exemple

pm = new MonomorphA();

✓ c'est le "late binding » (liaison retardée)

jdynamic binding" (liaison dynamique)


Peter Sander

ESSI-Université de Nice Sophia Antipolis

Polymorphisme (4)

ODowncasting

- faire passer une super-classe pour une classe dérivée
- pas sans risque
 - √la classe dérivée étend la super-classe
 - ✓ peut avoir des méthodes que la super-classe n'a pas





ESSI-Université de Nice Sophia

13

Polymorphisme (5)

```
public class Velo extends Vehicule {
    ...
    public void pedaler(...) {...}
}
...

Velo unVelo = new Vehicule(); // ne compile
    pas

Velo unVelo = (Velo) new Vehicule();
unVelo.pedaler(); // méthode n'existe pas
```

Downcast provoque ClassCastException
 à l'exécution



ESSI-Université de Nice Sophia Antipolis 14